



Бесколлекторный двигатель с редуктором PL86BLF02-PGB4/5/10




Технические характеристики	
Количество фаз двигателя	3
Номинальное напряжение, VDC	48
Сопротивление фазы, Ом	0.34
Скорость без нагрузки, об/мин	3700±10%
Номинальная скорость, об/мин	3000±10%
Крутящий момент, Н·м	0.7
Номинальная мощность, Вт	220
Постоянная обратной ЭДС, В/1000 об/мин	11.5
Постоянная момента, Н·м/А	0.11
Класс изоляции	Class B
Диэлектрическая прочность, VAC (1 мин)	500
Сопротивление изоляции, МОм	100

3*UL1015 AWG16 5*UL1007 AWG26
Подключение двигателя Подключение датчика Холла


Подключение двигателя



Подключение датчика Холла
(напряжение питания +5 В ... +20 В постоянного тока)



Бесколлекторный двигатель с редуктором PL86BLF02-PGB16/20/25/35/50




3*UL1015 AWG16 5*UL1007 AWG26


Подключение двигателя

Подключение датчика Холла

Подключение двигателя




Подключение датчика Холла
(напряжение питания +5 В ... +20 В постоянного тока)



Технические характеристики	
Количество фаз двигателя	3
Номинальное напряжение, VDC	48
Сопротивление фазы, Ом	0.34
Скорость без нагрузки, об/мин	3700±10%
Номинальная скорость, об/мин	3000±10%
Крутящий момент, Н·м	0.7
Номинальная мощность, Вт	220
Постоянная обратной ЭДС, В/1000 об/мин	11.5
Постоянная момента, Н·м/А	0.11
Класс изоляции	Class B
Диэлектрическая прочность, VAC (1 мин)	500
Сопротивление изоляции, МОм	100

Бесколлекторный двигатель с редуктором PL86BLF02-PGB70




3*UL1015 AWG16 5*UL1007 AWG26


Подключение двигателя

Подключение датчика Холла

Подключение двигателя



Подключение датчика Холла
(напряжение питания +5 В ... +20 В постоянного тока)



Технические характеристики	
Количество фаз двигателя	3
Номинальное напряжение, VDC	48
Сопротивление фазы, Ом	0.34
Скорость без нагрузки, об/мин	3700±10%
Номинальная скорость, об/мин	3000±10%
Крутящий момент, Н·м	0.7
Номинальная мощность, Вт	220
Постоянная обратной ЭДС, В/1000 об/мин	11.5
Постоянная момента, Н·м/А	0.11
Класс изоляции	Class B
Диэлектрическая прочность, VAC (1 мин)	500
Сопротивление изоляции, МОм	100