

Средство по уходу за оборудованием

Описание технического моющего средства.

Техническое моющее средство «ЭЛЬМУС-М» используется для комплексного решения вопросов по очистке металлических (в т.ч. цветных), пластиковых, а также лакокрасочных покрытий от минеральных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей, мазута, битума, нагаров, копоти, атмосферных загрязнений, окалины, ржавчины. Применяется также для обезжиривания деталей перед покраской и в различных подготовительных процессах. Промышленный клининг: полов, оборудования и станков.



Характеристика технического моющего средства:

Высококонцентрированное моющее средство, представляющее собой оптимизированную смесь моноизобутилового эфира этиленгликоля, комплексонов и специальных добавок стабилизированных поверхностно активными веществами, водорастворимо. По внешнему виду представляет собой жидкость прозрачного цвета, со слабым не резким запахом. Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не вызывает коррозионных реакций на обрабатываемых поверхностях. «Эльмус марки М» не требует нагрева при использовании и может эффективно работать при отрицательных температурах. Средство пожара-взрыво безопасно, биоразлагаемо.

Рекомендации по применению:

Состав применяют механизированным (аппараты высокого давления, мойка замкнутых систем) или ручным способом с помощью аэрозольного распыла, щеток, губок или ветоши.

Условия применения	Механизированный способ	Ручной способ
Концентрация, % об.	3 – 30	10 – 50
Температура, °С	3 – 60	3 – 40
Время экспозиции, мин.	1 – 5	1 – 5

При сильных и устойчивых загрязнениях, допускается увеличение концентрации рабочего раствора или времени экспозиции.

При механизированном (циркуляционном) способе применения, рекомендуется приготовить рабочий раствор и подавать его на всю оmyваемую поверхность в течение всего времени экспозиции, после чего смыть чистой водой.

При ручном способе применения, рекомендуется приготовить рабочий раствор и равномерно наносить по всей поверхности с помощью аэрозольного распыла, щеток, губок или ветоши. Смывание состава после нанесения и высыхания не обязательно.

Гарантийный срок хранения с даты изготовления 12 месяцев.

Средство хранить в герметично закрытой таре в крытых помещениях при температурах +0 +30° С.

Меры защиты при работе:

Не допускать попадания средства в глаза. В случае попадания – промыть водой. Руководствоваться действующими на предприятии инструкциями по проведению работ и охране труда.

Утилизация рабочего раствора:

Утилизация отработанного раствора «Эльмус» марка М» производится путем слива в промышленную канализацию, предварительно очищается от нефтепродуктов и разбавляется водой до ПДК.